

Kubota

Сделано
в Японии

Экономичный дизельный двигатель. Легкость в обслуживании. Надежность и долговечность.
Низкий уровень шума и вибраций. Длительное время автономной работы.

KUBOTA Power Products



SQ

серия

ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ

в шумопоглощающем капоте

мощность от 11,2 до 24 кВт

KJ

серия

ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ

в капоте

мощность от 12,5 до 24 кВт

Технические характеристики электроагрегатов Kubota SQ:

Модель	Модель двигателя	Мощность		Расход топлива л/ч [100 % нагрузка]	Емкость бака, л	Шум ДБ	Габаритные размеры мм	Масса кг
		кВт 230В	кВА [кВт] 400В					
однофазные на 1500 об/мин								
SQ-1120	D1703	11,2	-	3,9	62	61	1675x780x970	640
SQ-1150	V2203	15,0	-	5,5	62	63	1675x780x970	730
трехфазные на 1500 об/мин								
SQ-3140	D1703	-	14 [11,2]	3,8	62	61	1675x780x970	640
SQ-3200	V2203	-	20 [16,0]	5,3	62	63	1675x780x970	730
SQ-3300	V3300	-	30 [24,0]	7,7	68	64	1935x860x995	880

Технические характеристики электроагрегатов Kubota KJ:

Модель	Модель двигателя	Мощность		Расход топлива л/ч [100 % нагрузка]	Емкость бака, л	Шум ДБ	Габаритные размеры мм	Масса кг
		кВт 230В	кВА [кВт] 400В					
однофазные на 1500 об/мин								
KJ-S130VX	V2203	12,5	-	5,3	37	75	1488x650x971	505
трехфазные на 1500 об/мин								
KJ-T130DX	D1703	-	12,5 [10,0]	4,0	37	73	1393x650x971	450
KJ-T180DX	V2203	-	18 [14,4]	5,3	37	75	1488x650x971	505
KJ-T300DX-STD	V3300	-	30 [24,0]	6,9	60	73	1730x805x1046	710

Kubota

Сделано
в Японии

Экономичный дизельный двигатель. Легкость в обслуживании. Надежность и долговечность.
Низкий уровень шума и вибраций. Длительное время автономной работы.

KUBOTA Power Products



J

ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ

открытого исполнения

серия

мощность от 6 до 16 кВт

Технические характеристики электроагрегатов Kubota J:

Модель	Модель двигателя	Мощность		Расход топлива л/ч [100 % нагрузка]	Емкость бака, л	Шум ДБ	Габаритные размеры мм	Масса кг
		кВт 230В	кВА [кВт] 400В					
однофазные на 3000 об/мин								
J 106	Z482	6	-	2,3	37	74	923x593x860	225
J 108	D722	8	-	3,2	37	75	995x593x860	255
J 112	D1005	12	-	4,5	79	77	1215x611x922	340
J 116	V1305	16	-	6	79	78	1300x611x922	380
трехфазные на 3000 об/мин								
J 310	D722	-	10 [8]	3,2	37	75	995x593x860	255
J 315	D1005	-	15 [12]	4,5	79	77	1215x611x922	340
J 320	V1305	-	20 [16]	6	79	78	1300x611x922	380

GL

ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ

в шумопоглощающем капоте

серия

мощность от 5,5 до 8 кВт

Технические характеристики электроагрегатов Kubota GL:

Модель	Модель двигателя	Мощность		Расход топлива л/ч [100 % нагрузка]	Емкость бака, л	Шум ДБ	Габаритные размеры мм	Масса кг
		кВт 230В	кВА [кВт] 400В					
однофазные на 3000 об/мин								
GL 6000	Z 482	5,5	-	2,3	28	65	1066x618x698	235
GL 9000	D 722	8,0	-	3,2	28	67	1281x618x698	295

ЭНЕРГОСПЕЦТЕХНИКА

Москва, Волоколамское ш., дом 116, офис 217
Тел.: (495) 921-2229; факс (495) 626-1521
info@spectech.ru; www.spectech.ru